


ZO-KX6780AP-12CAT



功能特点:

- 兆芯 16nm工艺 KX-U6780A 8核2.7GHz 70W 处理器
- 双通道SO-DIMM DDR4 2666MT/s Max32GB
- 支持显示接口HDMI+VGA1+eDP (同/异步双显)
VGA1(Port): 1920 x 1200 @ 60Hz
HDMI: 4096 x 2160 @ 60HZ
eDP: 4096 x 2160 @ 30 Hz (VGA2可选配)
- 支持1*M.2 Key A, 支持WIFI+Bluetooth
- 支持1*Mini PCIE, 支持3G/4G扩展
- 板载2*Realtek RTL8111H千兆网卡
- 支持6*USB3.0+8*USB2.0; 12*COM
- 支持上电自启, 定时开机, 网络唤醒, 看门狗



LIMYEE


规格

处理器	兆芯 KX6000处理器
芯片组	SOC
显示芯片	HD Graphics核显
显示输出	1*HDMI ; VGA ; eDP
多显支持	HDMI+VGA1+eDP (VGA2可选配) 扩展: 支持3个显示器扩展 复制: 只能2个显示器复制, 1个显示器扩展
USB	6*USB3.0 ; 8*USB2.0
内存	2*SO-DIMM, DDR4 2666MT/s Max32GB
音效	板载RealtekHD音频解码控制器
网卡	板载2*Realtek RTL8111H千兆网卡
存储	1*SATA 1*mSATA(mSATA与SATA2二选一, 默认Msata)
COM	12*COM
扩展槽	1*M.2 Key A (for M.2 WIFI) 1*mPCIE (3G/4G)
BIOS	百敖
供电	ATX24pin供电 (可选配DC 12V供电型号)
散热系统	需配置CPU散热器 (115X) 可选配,料号ST00000100
工作环境	工作: 0~60°C ; 存储: -20~75°C 0%~95% 相对湿度, 无冷凝
主板尺寸	170X170mm

规格

后置I/O接口	1*HDMI 1*VGA 1*PS2 2*LAN 6*USB 3.0 8*USB 2.0 1*LINE OUT 1*LINE IN 1*MIC IN
内部I/O接头	1*ATX IN(20PIN) 1*SIM卡槽 11*eDP FPC (1*VGA插针可选配) 3*F_USB插针 1*F_AUDIO插针 1*SATA (可选配2*SATA) 2*SATA_PWR 1*SPEAKER插针 1*PRINT打印插针 1*CPU_FAN 1*SYS_FAN 12*COM (COM2支持RS232/422/485可选) 1*J485插针 1*GPIO插针 1*F_PANEL插针 1*PCIEx16插槽 1*Clear CMOS跳帽 1*F_USB插针 (与Rear I/O PS/2下USB共信号)

细节图:



后置:



产品系列	产品名称	规格	TDP
KX-6000 系列	KX-U6780A	8核2.7GHz	70W
	KX-6640A	4核2.6GHz	35W
	KX-6640MA	4核2.2GHz Turbo to 双核2.6GHz	25W

可选配散热器，料号：ST00000100
高度：50mm

